

GUIA PRÁTICO DE USO DA MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120

A Máquina de Pintura Airless MPA 120 da VONDER oferece excelente produtividade ao seu trabalho. Para o bom funcionamento do equipamento e manutenção das condições de garantia quanto a defeitos de fabricação, orientamos o cumprimento dos passos abaixo.

Assista também ao vídeo em nosso canal no Youtube e confira dicas de montagem, utilização e limpeza do seu equipamento.

Acesse: www.youtube.com/vonderferramentas

BAIXE O APLICATIVO LEITOR DE QR CODE E TENHA INFORMAÇÕES EM VÍDEO, ATRAVÉS DO SEU SMARTPHONE!



1º PASSO

Instale o manômetro, a mangueira da tinta, a pistola de pintura, o bico, a mangueira de retorno e a mangueira de sucção da tinta (pescador). Lembre-se de não esquecer da trava, pois caso contrário, a tinta não será sugada.



IMPORTANTE: Nunca coloque a ponta da mangueira de sucção (pescador) em contato com superfícies sujas como: chão com areia, terra, restos de obra, entre outros, pois poderá danificar a peça.

2º PASSO

Antes do funcionamento (diário) e/ou a cada 8 horas trabalhadas, adicione 10 gotas de óleo multiuso no local indicado da sua Máquina de Pintura Airless.

3º PASSO

Faça a correta circulação do diluente que será utilizado na pintura (água ou outro solvente indicado pelo fabricante da tinta) para lubrificar o sistema e retirar as bolhas de ar.



IMPORTANTE: O procedimento deve ser feito colocando a alavanca na função descompressão.

4º PASSO

Realize a pressurização do sistema com o diluente que será utilizado na pintura (água ou outro solvente indicado pelo fabricante da tinta) para lubrificar o sistema e tirar as bolhas de ar.

NOTA: O procedimento deve ser feito colocando a alavanca na função compressão.

5º PASSO

Prepare a tinta, **DILUINDO E SEMPRE PENEIRANDO.**



IMPORTANTE:

1. A diluição da tinta deve ser feita conforme orientação do fabricante.
2. Para peneirar a tinta, utilize uma peneira fina apropriada que permita retirar todas as partes sólidas, evitando entupimentos no sistema da sua Máquina Airless.

6º PASSO

Coloque o pescador dentro do recipiente com a tinta corretamente diluída e peneirada.

7º PASSO

Com a alavanca na função compressão, ajuste a pressão de trabalho e verifique se a tinta está saindo da pistola da forma desejada.



IMPORTANTE: Caso a pressão esteja muito baixa, o equipamento desligará automaticamente.

8º PASSO

Efetue a pintura na área desejada.

9º PASSO

APÓS A REALIZAÇÃO DA PINTURA, OU EM CASOS DE PARADA DA MÁQUINA POR PERÍODO SUPERIOR A 1 HORA, EFETUE A COMPLETA LIMPEZA DO SISTEMA: FILTRO, (DENTRO DO PUNHO DA PISTOLA) E BICO, UTILIZANDO ESCOVAS DE CERDAS MALEÁVEIS E O SOLVENTE UTILIZADO NA DILUIÇÃO DA TINTA.



LEMBRE-SE: NUNCA DEIXE RESÍDUOS DE TINTA NO SISTEMA, POIS PODERÁ PREJUDICAR O FUNCIONAMENTO DO SEU EQUIPAMENTO.

GUÍA PRÁCTICA DE USO DE LA MÁQUINA DE PINTURA AIRLESS MPA 120

La Máquina de Pintura Airless MPA 120 da VONDER ofrece excelente productividad al su trabajo. Para el buen funcionamiento del equipo y mantenimiento de las condiciones de garantía con relación a defectos de fabricación, orientamos el cumplimiento de los pasos abajo.

Vea también el video en nuestro canal en Youtube y confirme las recomendaciones de montaje, utilización y limpieza de su equipo.

Acceda: www.youtube.com/vonderferramentas

DESCARGUE EL LECTOR DE QR CODE Y TENGA INFORMACIONES EN VÍDEO, A TRAVÉS DE SU SMARTPHONE!



1º PASO

Instale el manómetro, la manguera de la pintura, la pistola de pintura, la boquilla, la manguera de retorno y la manguera de succión de la pintura (pescador).

Recuerde no olvidar de colocar la traba, pues en caso contrario, la pintura no será succionada.



IMPORTANTE: Nunca coloque la punta de la manguera de succión (pescador) en contacto con superficies sucias como: suelo con arena, tierra, restos de obra, entre otros, pues podrá dañar la pieza.

2º PASO

Antes del funcionamiento (diario) y/o a cada 8 horas trabajadas, adicione 10 gotas de aceite multiuso en el local indicado de su Máquina de Pintura Airless.

3º PASO

Haga la correcta circulación del diluyente que será utilizado en la pintura (agua u otro solvente indicado por el fabricante de la pintura) para lubricar el sistema y retirar las burbujas de aire.



IMPORTANTE: El procedimiento debe ser hecho colocando la palanca en la función descompresión.

4º PASO

Realice la presurización del sistema con el diluyente que será utilizado en la pintura (agua u otro solvente indicado por el fabricante de la pintura) para lubricar el sistema y retirar las burbujas de aire.

NOTA: Este procedimiento debe ser hecho colocando la palanca en la función compresión.

5º PASO

Prepare la pintura, **DILUYENDO Y SEMPRE COLANDO.**



IMPORTANTE:

1. La dilución de la pintura debe ser hecha conforme orientación del fabricante.
2. Para colar la pintura, utilice un colador fino apropiado que permita retirar todas las partes sólidas, evitando obstrucciones en el sistema de su Máquina Airless.

6º PASO

Coloque el pescador dentro del recipiente con la pintura correctamente diluida y colada.

7º PASO

Con la palanca en la función compresión, ajuste la presión de trabajo y verifique que la pintura esté saliendo de la pistola de la forma deseada.



IMPORTANTE: Si la presión estuviera muy baja, el equipo se apagará automáticamente.

8º PASO

Efectúe la pintura en el área deseada.

9º PASO

DESPUÉS DE LA REALIZACIÓN DE LA PINTURA, O EN CASOS DE PARADA DE LA MÁQUINA POR PERIODO SUPERIOR A 1 HORA, EFECTÚE LA COMPLETA LIMPIEZA DEL SISTEMA: FILTRO, (DENTRO DEL PUÑO DE LA PISTOLA) Y BOQUILLA, UTILIZANDO ESCOBIJAS DE CERDA MALEABLES Y EL SOLVENTE UTILIZADO EN LA DILUCIÓN DE LA PINTURA.



RECUERDE: NUNCA DEJE RESIDUOS DE PINTURA EN EL SISTEMA, PUES PODRÁ PERJUDICAR EL FUNCIONAMIENTO DE SU EQUIPO.